



7626 Easy Clean Graffitischutz **Anwendungsanleitung**

7626 Easy Clean Graffitischutz ist eine hoch wirksame Beschichtung, bei der die korrekte Anwendung besonders wichtig. Wir haben die wichtigsten Punkte zusammen gestellt:

Oberflächen

7626 Easy Clean Graffitischutz kann auf fast alle Oberflächen (Holz, Stein, Kunststoff, Metall und Glas) aufgetragen werden, aber natürlich haben alle diese Oberflächen verschiedene Eigenschaften.

Einfach ausgedrückt: Je rauer die Oberfläche, desto besser haftet die **7626** Beschichtung.

7626 Easy Clean Graffitischutz bietet auch auf glatten Oberflächen (z.B. Kunststoff) einen hervorragenden Graffiti-Schutz, allerdings ist die Haftung nicht so stark wie auf einem rauen Untergrund (z.B. Ziegel oder Betonoberfläche).

Daher ist es sehr wichtig, dass die Graffitientfernung von mit **7626** beschichteten glatten Oberflächen wesentlich sanfter erfolgt, also nicht mit harten Bürsten oder Hochdruckreinigern, weil dies die Beschichtung beschädigen kann.

Oberflächen werden oftmals mit Hochglanzfarben gestrichen, die eine zusätzliche begrenzte Anti-Graffiti-Eigenschaft besitzen, um einen doppelten Schutz zu erzielen.

7626 Easy Clean Graffitischutz kann auf diesen Oberflächen nicht optimal anhaften, ähnlich wie bei den zuvor beschriebenen glatten Oberflächen. Auch hier ist es deshalb wichtig, dass nicht aggressiv gereinigt wird.

Die Reinigung kann in den meisten Fällen mit Wasser und einem Schwamm erfolgen.

Dasselbe gilt auch für Farben mit hohem Silikonanteil. Hier empfehlen wir das Auftragen einer dickeren Schicht **7626**.

Bitte tragen Sie den **7626 Easy Clean Graffitischutz** erst dann auf, wenn frisch gestrichene Oberflächen vollständig getrocknet sind. Wenn die Beschichtung zu früh (sofort nach dem Anstrich der Farbe) aufgetragen wird, kann es vorkommen, dass **7626** die vollständige Aushärtung der Farbe verhindert.

Die frische Farbe kann noch Lösungsmittel enthalten, die dann durch die **7626** Beschichtung nicht verdampfen/diffundieren können.

Stellen Sie sicher, dass 7626 nur auf vollständig ausgehärteten Lackoberflächen aufgetragen wird.

Hinweis zur Anwendung auf Stein- und Betonoberflächen.

7626 Easy Clean Graffitischutz ist ideal für die Anwendung auf Naturstein- und Betonoberflächen.

Bei sehr porösen Oberflächen (z.B. bei offen strukturiertem Beton) kann es erforderlich sein, zwei Schichten **7626** aufzubringen oder eine Grundierung + eine Schicht. Die zweite Schicht **7626** kann 3-4 Stunden nach der ersten aufgetragen werden.

Dicke der Beschichtung

Farbbeschichtungen werden normalerweise in Mikrometern gemessen. Bei der Arbeit an einem Projekt ist es manchmal schwierig, den Mikrometer-Wert einer Beschichtung zu messen. Um diese Messung zu vereinfachen, schlagen wir die folgende Regel vor:

1 Liter **7626 Easy Clean Graffitienschutz**, aufgetragen auf eine glatte Oberfläche mit einer feinflorigen 4 Zoll / 10 cm Rolle, sollte maximal 8m² abdecken. Dies ergibt eine Beschichtung von ca. 70 Mikrometern. Dies ist die minimale funktionale Schichtdicke. Eine etwas dickere Beschichtung mit ca. 130+ Mikron sorgt für eine stabilere, länger anhaltende Beschichtung. (z. B. Polycarbonatverkleidungen, die häufig an Autobahnen verwendet werden).

Poröse Oberflächen wie Ziegelsteine usw. sollten eine Nassschichtdicke (WFT) von 150 Mikrometern aufweisen, die je nach Porosität der Oberfläche auf eine Trockenschichtdicke (DFT) von etwa 115/120 Mikrometern zurückgehen wird.

Die folgende Tabelle bezieht sich auf den Glanzgrad von Lacken. Idealerweise wird **7626** auf halbgänzende, satinierte und matte Lackoberflächen aufgetragen.

Der Glanzwert beträgt 62-68 bei einem Reflexionswinkel von 60 Grad.

Art der Lackierung	20° Glanz	60° Glanz	85° Glanz
Hochglanz	20 - 90	70 - 85+	--
Halbglanz	5 - 45	35 - 70	min. 35
Satin	-	20 - 35	10 - 35
Eierschale		10 - 25	max. 35
Flach/Matt		0 - 10	

Bitte lassen Sie die Beschichtung vor der Prüfung vollständig aushärten (24 Stunden).

Bitte lesen Sie die weiteren Anwendungs- und Datenblattinformationen, die in der CCM-Broschüre enthalten sind. Diese Informationen können hier heruntergeladen werden:

<https://www.ccm-liquid-glass.com/de/download/products/liquid-glass/7626-CCM-Premium-Graffiti-Schutz.pdf>