

	623	695	7622	7637	704	620	7626
<b>Applikation</b>	sprühen, streichen, aufrollen	sprühen, streichen, aufrollen	sprühen, streichen, aufrollen	sprühen, streichen, aufrollen	sprühen, streichen, aufrollen	sprühen, streichen, aufrollen	streichen, aufrollen, sprühen (konventionell oder Airless)
<b>Applikations-Temperatur</b>	<5°C - 40°C	<5°C - 50°C	<5°C - 30°C	<5°C - 30°C	<5°C - 40°C	<-10°C - 70°C	<-5°C - +60°C
<b>m² pro Liter</b>	15 - 100	5 - 40	10 - 20	10 - 20	20 - 100	8 - 50	8 - 10
<b>Haltbarkeit der Versiegelung</b>	bis zu einem Jahr	bis zu 2 Jahren	bis zu drei Jahren	bis zu 10 Jahren	5 Jahre +	10 - 20 Jahre	bis zu 20 Jahren
<b>Dauer der Vernetzung</b>	12 Stunden	12 Stunden	12 Stunden	12 Stunden	24 Stunden	3-6 Stunden bei 20°C	berührungstrocken nach 3-4 Stunden, vollständige Aushärtung nach 24 Stunden
<b>... basiert</b>	wasser...	wasser...	wasser...	wasser...	lösemittel...	lösemittel..	lösemittel...
<b>Erhältlich als Konzentrat</b>	ja, 623 ist Konzentrat 1: 5-1:30	ja, 1:9-1.14 (Art. Nr. 697)	nein	nein	verdünbar bis 1:1 mit Ethanol oder 1-Methoxy-2-Propanol	nein	nein
<b>atmungsaktiv</b>	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja
<b>Sichtbarkeit der Versiegelung</b>	nein auf den meisten Oberflächen	nein auf den meisten Oberflächen	nein auf den meisten Oberflächen	nein auf den meisten Oberflächen	ja, glänzend	kann etwas abdunkeln	ja, deutlich (glänzend)
<b>Topographisch / mit Tiefenwirkung</b>	leicht eindringend	topographisch	topographisch	topographisch	topographisch	mit Tiefenwirkung, extrem abriebfest	topographisch, sehr starke Haftung
<b>Ölabweisend?</b>	nein	ja	ja	ja	ja	nein	ja
<b>frostbeständig?</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>erhältlich in RAL Farben?</b>	nein	nein	nein	nein	ja, ab 1.000 Liter	nein	ja, ab 100 Liter
<b>Gefahrgut?</b>	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein
<b>Anwendung</b>	Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein)	Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein)	Nassraumwände, Betonbestuhung in öffentlichen Bereichen, Steinfoyer-Bereiche	für Denkmäler, Statuen, hochwertige Steinkunstwerke, Pflastersteine und Terrassenfliesen	Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein, Kalkstein), Dachziegel, Klinker	Beton, Ziegel (unglasiert), Dachziegel, Ziegel/Mauerwerk, Kalkstein, Sandstein, Mineralputz, Naturstein, Fassade, Schiefer	Graffitienschutz bis zu 50x, für Gewerbeflächen, Aluminiumverkleidungen, Glas, Glasfaser, Mauerwerk, Metall, Straßenschilder, Stuck, Transportboxen, Vinylverkleidungen, Holz