

| | 695 | 706 | 7622 | 7637 | 704 | 7620 | 7626 |
|--|---|-------------------------------|--|--|---|--|---|
| Applikation | sprühen, streichen, aufrollen | sprühen, streichen, aufrollen | sprühen, streichen, aufrollen | sprühen, streichen, aufrollen | sprühen, streichen, aufrollen | sprühen, streichen, aufrollen | streichen, aufrollen, sprühen (konventionell oder airless) |
| Applikations-Temperatur | <5°C - 50°C | <15°C - 25°C | <5°C - 30°C | <5°C - 30°C | <5°C - 40°C | <-10°C - 70°C | <-5°C - +60°C |
| m² pro Liter | 5 - 40 | 50 - 80 | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 100 | 8 - 50 | 8 - 10 |
| Haltbarkeit der Versiegelung | bis zu 2 Jahren | bis zu 10 Jahren | bis zu drei Jahren | bis zu 10 Jahren | 5 Jahre + | 10 - 20 Jahre | bis zu 20 Jahren |
| Dauer der Vernetzung | 12 Stunden | 7 Tage bei Raumtemperatur | 12 Stunden | 12 Stunden | 24 Stunden | 3-6 Stunden bei 20°C | berührungstrocken nach 3-4 Stunden, vollständige Aushärtung nach 24 Stunden |
| ...basiert | wasser... | lösemittel... | wasser... | wasser... | lösemittel... | lösemittel.. | lösemittel... |
| Erhältlich als Konzentrat | ja, 1:9-1.14 (Art. Nr. 697) | nein | nein | nein | verdünbar bis 1:1 mit Ethanol oder 1-Methoxy-2-Propanol | nein | nein |
| Atmungsaktiv | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
| Sichtbarkeit der Versiegelung | nein auf den meisten Oberflächen | ja, glänzend | nein auf den meisten Oberflächen | nein auf den meisten Oberflächen | ja, glänzend | kann etwas abdunkeln | ja, deutlich (glänzend) |
| Topographisch / mit Tiefenwirkung | topographisch | topographisch | topographisch | topographisch | topographisch | mit Tiefenwirkung, extrem abriebfest | topographisch, sehr starke Haftung |
| Ölabweisend | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Frostbeständig | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Erhältlich in RAL Farben | nein | nein | nein | nein | ja, ab 1.000 Liter | nein | ja, ab 100 Liter |
| Gefahrgut | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| Anwendung | Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein) | Marmor | Nassraumwände, Betonbestuhung in öffentlichen Bereichen, Steinfoyer-Bereiche | für Denkmäler, Statuen, hochwertige Steinkunstwerke, Pflastersteine und Terrassenfliesen | Beton, Gips, Naturstein (Granit, Schiefer, Basalt, Sandstein, Kalkstein), Dachziegel, Klinker | Beton, Ziegel (unglasiert), Dachziegel, Ziegel/Mauerwerk, Kalkstein, Sandstein, Mineralputz, Naturstein, Fassade, Schiefer | Graffitienschutz bis zu 50x, für Gewerbeflächen, Aluminiumverkleidungen, Glas, Glasfaser, Mauerwerk, Metall, Straßenschilder, Stuck, Transportboxen, Vinylverkleidungen, Holz |