



■ MADE
 ■ IN
 ■ GERMANY

Windschutzscheiben-Versiegelung






- lange Haltbarkeit – bis zu 20.000 km
- reduziert Blendung und Lichtverzerrung in der Nacht
- Wasser perlt ab (60km/h +) = klare Sicht auch ohne Scheibenwischer
- schont die Scheibenwischer
- einfach anzuwenden
- für Front- und Seitenscheibe
- starke Anti-Haft-Eigenschaften
- Scheibe viel einfacher zu reinigen
- Unsichtbare Schutzschicht – 500 x dünner als ein menschliches Haar

- UV-stabil mit hoher Abrasionsbeständigkeit
- beständig bei Temperaturschwankungen
- chemisch resistent (ph 2 bis 13)
- Eis ist leicht zu entfernen
- für Autos, Transporter, Lastwagen, Boote und Wohnwagen
- waschanlagenbeständig
- hochdruckreinigerbeständig
- Insektenanhaftung wird deutlich reduziert
- auf Frontscheibe applizieren und nach 6 Monaten wiederholen = 1 Jahr lang Haltbarkeit

Doppelpack: Enthält 2 Sets
Inhalt: 2 Vorreinigungstücher, 2 Versiegelungstücher (je für 2m²), 1 Mikrofaser Tuch, 2 Einweg-Handschuhe

Warnhinweise Vorreinigungstuch & Versiegelungstuch:
 Gefahr. Leicht entzündlich. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in Kinderhände gelangen. Inhalt je Tuch: 6ml

Inhaltsstoffe:
 Vorreinigungstuch: 1-Ethoxypropan-2-OL
 Versiegelungstuch: Ethanol >=90%, Butanone 1-2,5%

CCM GmbH • Diepenbroich 8 • D-51491 Overath
 phone +49 (0) 2206 938590-0 • E-Mail info@ccm-international.eu
 www.youtube.com/CCMGermany

www.ccm-liquid-glass.com



Produkteigenschaften

- lange Haltbarkeit – bis zu 20.000 km
- reduziert Blendung und Lichtverzerrung in der Nacht
- Wasser perlt ab (60km/h +) = klare Sicht auch ohne Scheibenwischer
- schont die Scheibenwischer
- einfach anzuwenden
- für Front- und Seitenscheibe
- starke Anti-Haft-Eigenschaften
- Scheibe viel einfacher zu reinigen
- Unsichtbare Schutzschicht – 500 x dünner als ein menschliches Haar
- reduziert Mikrokratzer
- UV-stabil mit hoher Abrasionsbeständigkeit
- beständig bei Temperaturschwankungen
- chemisch resistent (ph 2 bis 13)
- Eis ist leicht zu entfernen
- für Autos, Transporter, Lastwagen, Boote und Wohnwagen
- waschanlagenbeständig
- hochdruckreinigerbeständig
- Insektenanhaftung wird deutlich reduziert
- auf Frontscheibe applizieren und nach 6 Monaten wiederholen = 1 Jahr lang Haltbarkeit
- TÜV geprüft



Doppelpack: Enthält 2 Sets

Inhalt: 2 Vorreinigungstücher, 2 Versiegelungstücher (je für 2m²), 1 Mikrofaser Tuch, 2 Einweg-Handschuhe

www.ccm-liquid-glass.com

Windschutzscheiben- Versiegelung



Gebrauchsanweisung:

Vorbereitung

Die optimale Temperatur für die Anwendung der Versiegelung ist zwischen +5 – 20°C. Nicht bei unter +5°C und über +30°C anwenden und nicht bei Regen oder starkem Sonnenschein.

1. Reinigen Sie die Scheibe so gründlich wie möglich, diese muss vollständig sauber und fettfrei sein. Die Scheibe nach Verwendung von Reinigern nochmals gründlich mit Wasser nachspülen. Reiben Sie danach die Windschutzscheibe mit einem sauberen Tuch (z. B. Küchenpapier) trocken.

Bitte beachten Sie, dass der Windschutzscheibenrand häufig schwer verunreinigt ist und sich in diesem Bereich ebenfalls Wassertropfen ansammeln. Wischen Sie die Windschutzscheibe am Rand ab und stellen Sie sicher, dass keinerlei Verunreinigung auf die übrige Fläche der Windschutzscheibe verteilt wird. Säubern Sie auch die Scheibenwischerblätter gründlich.

Die Reinigung einer Windschutzscheibe dauert durchschnittlich mindestens 5 Minuten.

Je sauberer die Scheibe, desto länger die Wirksamkeit der Versiegelung.

2. Beiliegende Schutz-Handschuhe anziehen (damit keine Fingerabdrücke auf die Scheibe gelangen, da diese 100 Mal dicker sind als die Versiegelung).

3. Entnehmen Sie das Alkohol-Vorreinigungstuch aus der Verpackung und entfetten Sie damit nochmals die Scheibe. Arbeiten Sie zügig, weil das Tuch nach ca. 2-3 Minuten trocken ist.

4. Lassen Sie die Windschutzscheibe nach der Reinigung trocknen und polieren Sie sie dann mit dem beiliegenden Mikrofaser-tuch nach. Benutzen Sie dazu nur eine Seite des Tuchs.

Versiegelung

1. Entnehmen Sie das Versiegelungstuch aus dem Beutel und reiben Sie damit die Windschutzscheibe ein.

Arbeiten Sie zügig vertikal und horizontal, so lange, bis das Tuch trocken ist (ca. 2-3 Minuten). Versiegeln Sie die Ränder erst ganz zum Schluss, damit Sie keine Schmutzrückstände auf die Scheibe übertragen.

2. Versiegelung ca. 5 bis 30 Minuten lang trocknen lassen. (5 Minuten in warmen Witterungsverhältnissen, z. B. 25°C, 30 Minuten in kühler Witterung, z. B. 10°C).

3. Nach dem Aufbringen der Versiegelung sieht die Oberfläche unter Umständen etwas „vernebelt“ oder leicht „milchig“ aus. Polieren Sie die Oberfläche vorsichtig mit dem beiliegenden Mikrofaser-tuch und entfernen Sie jegliche Rückstände, die zum vernebelten bzw. milchigen Erscheinungsbild beitragen.

4. Die vollständige Aushärtung der Versiegelung dauert 10 Stunden. Das Auto kann aber bereits nach einer Stunde wieder benutzt und auch Regen ausgesetzt werden. Allerdings sollten die Scheibenwischer erst nach 10 Stunden benutzt werden, weil ansonsten die Haltbarkeit der Versiegelung verkürzt werden kann.



CCM GmbH

Diepenbroich 8 • D-51491 Overath

phone +49 (0) 2206 938590-0

E-Mail info@ccm-international.eu

www.youtube.com/CCMGermany

Art.-Nr. 406



4 260168 444061

www.ccm-liquid-glass.com